

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030mm 4,73m**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1790 x 1590 x 2190

Températures : -25°-15°

Puissance en kW : 0.91

Largeur (mm) : 1790

Profondeur (mm) : 1590

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m<sup>3</sup>) : 3,89

horse\_power : 1,25

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 290

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.</li> <li>• Dimensions internes 1630 x 1430 x h 2030 mm</li> <li>• Volume intérieur 4,73 m<sup>3</sup></li> <li>• Porte passage utile 800 x h 1900 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)</li> <li>◦ Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC)</li> <li>◦ Soupape de dépression.</li> <li>◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés</li> <li>◦ Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li> <li>◦ Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 290	
	Référence constructeur	WR-Z1916-8T
	Volume (en L)	4730
	Type de chambre	chambre complète
	Isolation en mm	80
	Dimension chambre interne	1630 x 1430 x h2030
	Dimensions extérieures (en mm)	1790 x 1590 x 2190
	Volume net (m <sup>3</sup> )	4,73 m <sup>3</sup>
	Largeur en mm	1790
	Profondeur en mm	1590
	Hauteur en mm	2150
	dimensions	1790 x 1590 x 2190
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>éventuel pont thermique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>◦ Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li> <li>◦ Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique.</li> <li>◦ Groupe : De type à chevauchement.</li> <li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.</li> <li>◦ Réfrigérant R452a.</li> <li>◦ Régulation électronique, affichage digital.</li> <li>◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li> <li>◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!</li> <li>◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li> <li>◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li> <li>◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</li> <li>◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</li> <li>◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li> <li>◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à</li> </ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. ....</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1790 x 1590 x 2190 Températures : -25°-15° Puissance en kW : 0.91 Largeur (mm) : 1790 Profondeur (mm) : 1590 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m<sup>3</sup>) : 3,89 horse_power : 1,25 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 290</p>	