

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030mm (4,73m³)


Description	Caractéristiques
Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. Dimensions internes 1630 x 1430 xh 2030 mm Volume intérieur 4,73 m³ Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) Soupape de dépression Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés Sol recouvert d'un habillage plastifié antidérapant, supportant une charge de 1500 Kg/m² (100 Kg charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium	Référence constructeur WR-Z1916-SP8Q Dimensions extérieures (en mm) 1790 x 1590 x 2190 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique Lampe LED et le micro interrupteur magnétique. Groupe: De type à chevauchement Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât Réfrigérant R290 Régulation électronique, affichage digital Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 1790 -Profondeur en mm : 1590 -Hauteur en mm : 2190 -Poids en KG : 370 -Puissance électrique : 0.96 -Horse Power : 1 -Températures Négatives : -25°-15°	