

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1830 x 1630 x h2030mm 6,06m**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1990 x 1790 x 2190

Températures : -25°-15°

Puissance en kW : 1.07

Largeur (mm) : 1990

Profondeur (mm) : 1790

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m<sup>3</sup>) : 3,89

horse\_power : 1,25

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 290

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.</li> <li>• Dimensions internes 1830 x 1630 xh 2030 mm</li> <li>• Volume intérieur 6,06 m<sup>3</sup></li> <li>• Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)</li> <li>◦ Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC)</li> <li>◦ Soupape de dépression.</li> <li>◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés</li> <li>◦ Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li> <li>◦ Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 290	
	Référence constructeur WR-Z2020-8U	
	Volume (en L) 6060	
	Type de chambre chambre complète	
	Isolation en mm 80	
	Dimension chambre interne 1830 x 1630 x h2030	
	Dimensions extérieures (en mm) 1990 x 1790 x 2190	
	Volume net (m <sup>3</sup> ) 6,06 m <sup>3</sup>	
	Largeur en mm 1990	
	Profondeur en mm 1790	
	Hauteur en mm 2150	
	dimensions 1990 x 1790 x 2190	
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3)</li><li>◦ Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li><li>◦ Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique.</li><li>◦ Groupe : De type à chevauchement.</li><li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.</li><li>◦ Réfrigérant R452a.</li><li>◦ Régulation électronique, affichage digital.</li><li>◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li><li>◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!</li><li>◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li><li>◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</li><li>◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</li><li>◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. ....</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H) : 1990 x 1790 x 2190 Températures : -25°-15° Puissance en kW : 1.07 Largeur (mm) : 1990 Profondeur (mm) : 1790 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m <sup>3</sup> ) : 3,89 horse_power : 1,25 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 290	