

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 2030 x 2030 x h2030mm (8,37m³)


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> • Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. • Dimensions internes 2030 x 2030 xh 2030 mm • Volume intérieur 8,37 m³ • Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). • Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) • Soupape de dépression • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-Z2226-8V-R2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2190 x 2190 x 2190</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	WR-Z2226-8V-R2	Dimensions extérieures (en mm)	2190 x 2190 x 2190	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	WR-Z2226-8V-R2						
Dimensions extérieures (en mm)	2190 x 2190 x 2190						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³)• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique• Lampe LED et le micro interrupteur magnétique.• Groupe: De type à chevauchement• Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât• Réfrigérant R290• Régulation électronique, affichage digital• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 2190-Profondeur en mm : 2190-Hauteur en mm : 2190-Poids en KG : 480-Puissance électrique : 1.3-Horse Power : 1.5-Températures Négatives : -25°-15°	