

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 2030 x 2030 x h2030mm 8,37m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2190 x 2190 x 2190

Températures : -25°-15°

Puissance en kW : 1.6

Largeur (mm) : 2190

Profondeur (mm) : 2190

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m³) : 3,89

horse_power : 1,50

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 290

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. • Dimensions internes 2030 x 2030 x h 2030 mm • Volume intérieur 8,37 m³ • Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) ◦ Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" ◦ Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) ◦ Soupape de dépression. ◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés ◦ Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). ◦ Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également 	Poids (en kg) 290	
	Référence constructeur WR-Z2226-8V	
	Volume (en L) 8370	
	Type de chambre chambre complète	
	Isolation en mm 80	
	Dimension chambre interne 2030 x 2030 x h2030	
	Dimensions extérieures (en mm) 2190 x 2190 x 2190	
	Volume net (m ³) 8,37 m ³	
	Largeur en mm 2190	
	Profondeur en mm 2190	
	Hauteur en mm 2150	
	dimensions 2190 x 2190 x 2190	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³)◦ Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.◦ Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique.◦ Groupe : De type à chevauchement.◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.◦ Réfrigérant R452a.◦ Régulation électronique, affichage digital.◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H) : 2190 x 2190 x 2190 Températures : -25°-15° Puissance en kW : 1.6 Largeur (mm) : 2190 Profondeur (mm) : 2190 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m ³) : 3,89 horse_power : 1,50 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 290	