

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine murale 2 portes coulissantes 480l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P X H : 1000x610x1910

Largeur : 1000

Profondeur : 610

Hauteur : 1910

Poids : 180

Tension Fréquence : 220V-50Hz

Puissance en watts : 700

Alimentation : Electrique

Description	Caractéristiques																								
Vitrine murale 2 portes coulissantes 480l VITRINE MURALE PORTES COULISSANTES 480L 4 ÉTAGÈRES Volume : 480 L Température : +2°C / +8 °C Classe climatique 3 Froid ventilé Réfrigérant : R290 Finition : Inox Int/Ext sauf dessous : Acier galvanisé Roues avec freins de série en façade Portes coulissantes service avant Éclairage LED en partie haute Profondeur des étagères : 280mm Double vitrage sécurité Autres informations Dimensions en mm L x P X H : 1000x610x1910 Largeur : 1000 Profondeur : 610 Hauteur : 1910 Poids : 180 Tension Fréquence : 220V-50Hz Puissance en watts : 700 Alimentation : Electrique	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Classe énergétique</td> <td style="padding: 2px;">D</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">YLM480B</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Couleur</td> <td style="padding: 2px;">inox</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Configuration</td> <td style="padding: 2px;">Fermée</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vitrine</td> <td style="padding: 2px;">Verticale</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Températures</td> <td style="padding: 2px;">+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">0,7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="padding: 2px;">1000 x 610 x 1910</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Classe climatique</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeur en mm</td> <td style="padding: 2px;">500 - 1000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Profondeur en mm</td> <td style="padding: 2px;">500 - 699</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Classe énergétique	D	Référence constructeur	YLM480B	Couleur	inox	Configuration	Fermée	Vitrine	Verticale	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,7	Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 610 x 1910	Classe climatique	4	Largeur en mm	500 - 1000	Profondeur en mm	500 - 699
Classe énergétique	D																								
Référence constructeur	YLM480B																								
Couleur	inox																								
Configuration	Fermée																								
Vitrine	Verticale																								
Températures	+2°C à +8°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,7																								
Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 610 x 1910																								
Classe climatique	4																								
Largeur en mm	500 - 1000																								
Profondeur en mm	500 - 699																								